



FT/Puma/000/0619 NJC



Puma

La caldera de condensación
más pequeña del mercado

www.protherm.es
info@protherm.es
Atención telefónica: 910 77 11 11



 **ACS / CALEFACCIÓN**
Calderas de Condensación

Puma



En Protherm llevamos más de 20 años fabricando productos de climatización fiables, entre los que destacan las calderas de condensación, cuyo principal atributo es la capacidad de demostrar su excelencia, día tras día.

Junto a la calidad de nuestros productos, concedemos gran importancia a la prestación de un servicio amplio y competente, que complementa la alta y fiable calidad técnica que caracteriza a nuestra gama de productos. Y aunque la excelencia en el producto y el servicio son nuestros puntos fuertes, también nos enorgullecemos de estar siempre cerca de nuestros clientes.

Lo que hacemos

Todos nuestros productos se fabrican con tecnología probada y materiales de la más alta calidad, porque sabemos que esta es la única opción para garantizar la máxima calidad en nuestros productos.

protherm 



Clase
6
NOx

- **La caldera de condensación más pequeña del mercado**
- Calderas mixtas con intercambiador primario de acero inoxidable
- **Servicio calefacción y ACS** disponible en dos potencias 18/24 y 24/28 kW
- **Intercambiador de placas de acero inoxidable** para la producción de agua caliente sanitaria
- **Dimensiones muy compactas:** perfecta para espacios reducidos
- **Idóneo para reposición**
- Conexiones hidráulicas verticales que facilitan la instalación
- Suministrada con pletina de sujeción a pared premontada
- **Ligera y de fácil manejo**
- Suministrada a gas natural, se transforma fácilmente a propano
- **Electrónica eBUS**

626
mm



400
mm

270
mm

*Lo muy pequeño también
puede ser muy grande*

Gestión modulante



Moderno e intuitivo interfaz con acceso rápido a funciones básicas

Gama de termostatos modulantes Protherm

Si a una eficiente caldera de condensación se le añade una buena gestión de calefacción el ahorro se incrementa. Para ello Protherm incluye en su catálogo una gama de termostatos eBus modulantes, sencillo –sólo por temperatura ambiente– y cronotermostatos además con programación de horas de activación y desactivación, tanto cableado (2 hilos) como inalámbrico.



Thermolink B

Termostato modulante sencillo.
0020035406

95€



Thermolink P

Cronotermostato de ambiente modulante con programación diario/semanal.
Conexión cableada (2 cables)
0020118083

195€



Thermolink RC

Cronotermostato de ambiente modulante con programación diario/semanal.
Conexión vía radio
0020118084

325€

Accesorios de evacuación

Ø60/100	Descripción	Referencia	EUR
	Kit de evacuación horizontal	0010031031	155
	Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	180
	Prolongador 0,5 m Prolongador 1 m Prolongador 2 m	0020257007 0020257008 0020257445	50 100 140
	Codo 90°	0020257009	80
	Codo 45° (2 unidades) 80/125	0020257010	120
Ø80/125			
	Adaptador cambio 60/100 a 80/125	0020276091	131
	Kit de evacuación horizontal	0020257018	295
	Terminal tejado negro	0020257016	205
	Prolongador 0,5 m Prolongador 1 m Prolongador 2 m	0020257019 0020257020 0020257021	80 115 180
	Codo 90°	0020257023	90
	Codo 45° (2 unidades)	0020257024	140
	Abrazadera 125 mm (5 unidades)	0020199418	90
Ø80/80			
	Adaptador doble flujo con tomas de análisis	0020276092	155
	Prolongador 0,5 m Prolongador 1 m Prolongador 2 m	0020257026 0020257027 0020257028	25 30 50
	Codo 90°	0020257029	30
	Codo 45° (2 unidades)	0020257030	55
	Abrazadera de sujeción a pared (5 unidades) Ø 80 mm	0020199436	80
	Protector terminal horizontal anti-viento Ø80mm	0020199426	40
	Embellecedor interior	0020199433	65

